





UWAGI:

- 1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPowiednI RysunkAMI ArchIteKtonIcznYmI, KOnstruKcYjnYmI I BrAnżowYmI ORAZ OpISEM I SpECYfIcAcJAmI
- 2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
- 3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH
- 4. WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP: SKALÓWKĄ, JEST NIEDOPUSZCZALNE
- 5. RELACJE POMIĘDZY PRZYJĘTymi W PRÓJEKcIE WYmIARAmI A STANEm ObIEKTU NAlEŻY SPRAWDZÍc PRZED PRZYSTĄPIENIEm DO PRÁc MONTÁżOWYCH I WYKONCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBURZEN I DEMONTAŻY

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI

DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE				DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE CIEPŁE			
Oznacz. w projekcie	DZ1	DZ2	D1	D2			
WIDOK Z ZEWNĄTRZ	wg.rys.A/111	wg.rys.A/113					
							
			min.90cm	min.90cm			
Wymiary /mm/							
zestawcze	Sm	257	126				
	Hm	250/358	180/260				
w świetle przejścia	So		1400(900+500)	900			
	Ho		2000	2000			
Typ ościeżnicy			KĄTOWA	KĄTOWA			
Oznacz. skrzydeł			L	P	L	P	
PARTER	1	1	2	1	1		
1 PIĘTRO							
2 PIĘTRO							
PODDASZE							
Razem sztuk	1	1	3	1			
UWAGI	DRZWI ISTNIEJĄCE DREWNIANE Z NAŚWIETLEM DO REKONSTRUKCJI Remont i konserwacja historycznych okuć i zawiasów Montaż zawiasów i okuć oraz dodatkowych dwóch zamków wpuszczanych i kłanki Drzwi wyposażać w samozamykacz oraz dźwignię podtrzymującą otwarcie drzwi oraz blokadę drugiego skrzydła w ościeżnicy góra–dół (baskwil) Montaż uszczelek gumowych wciskanych we wrębach i szczotki przy styku z posadzką Drzwi wykonać na podstawie dokumentacji rysunkowej, detali istniejących oraz pomiarów. Przedstawić do oceny komisji konserwatorskiej. Po uzyskaniu akceptacji można kontynuować prace. Rekonstrukcję drzwi przeprowadzić metodami stolarskimi pod stałym nadzorem konserwatorskim.		System okiennie–drzwiowy z przegrodą termiczną . Drzwi aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym klasy P2. Drzwi D1 i D2 wyposażać w samozamykacz oraz zamek z wkładką patentową Drzwi D1 wyposażać w samozamykacz Kolor brązowy RAL 8028 Szkło bezpieczne				
UWAGA: PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA WSZYSTKIE OTWORY POWINNY ZOSTAĆ DOMIERZONE NA OBIEKCIE							

VANELLUS   BIURO PROJEKTOWO–BADAWCZE Czajkowska Agnieszka 50–077 Wrocław, ul.kazimierza Wlk.29a tel./fax(071)3446217, 691022211				
Investor	Gmina Lubawka pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka			
Obiekt	Ratusz pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka			
Temat	Remont i przebudowa związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce			Stadium PROJEKT BUDOWLANY
	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data
Projektant	arch. Agnieszka Czajkowska	05/02/2004		09.2015
Opracował	arch. Agnieszka Czajkowska			09.2015
Sprawdził	arch. Elżbieta Poszkiewicz	290/91/UW		09.2015
Tytuł rys.	ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH			Nr rysunku A/115