:.dna=566,42

36

P3 DN160, L=20,00 m, rz.dna=567,25

DN200
Rz.dna=568,80

P4 DN160, L=6,00 m, rz.dna=568,91

DN200
Rz.dna=571,02

DN200
Rz.dna=571,55

P5 DN160, L=6,00 m, rz.dna=572,72

P6 DN160, L=5,00 m, rz.dna=573,72

P7 DN160, L=10,00 m, rz.dna=575,29

P8 DN160, L=25,00 m, rz.dna=576,92

D38

D32

rura osłonowa nr 3, DN273, L=10,50 m

E8 2tt+tm, gł.osi=0,80 m

rura osłonowa nr 4, DN273, L=8,50 m

84° 82° 4° 91° 87° 84° 76° 150° 162° 88° 100° 101° 94° 87° 88° 17° 11° 91°

89 92 93 94 99 100 101 102 103 113 114 119 120 121 125 126 127 129 130 133 134

E4 2tt+tm, gł.osi=0,80 m
E5 2tt+tm, gł.osi=0,80 m
E6 ks400, gł.osi=1,20 m
E7 tm, gł.osi=0,80 m
E9 2tt+tm, gł.osi=0,80 m

Ho=2,07 Ho=2,04 Ho=2,60 Ho=2,20 Ho=2,11 Ho=2,00 Ho=2,00 Ho=2,07 Ho=2,68 Ho=2,40 Ho=2,45 Ho=2,10 Ho=2,10 Ho=2,10 Ho=1,92 Ho=2,10 Ho=2,03 Ho=2,10 Ho=2,10 Ho=2,10 Ho=2,03

30,00 P.p.=565,00

569,30 569,30 570,00 571,00 571,00 572,00 572,20 572,30 573,70 573,80 574,00 574,80 574,90 575,80 575,70 577,30 577,30 577,30 577,90 579,00 580,30 580,30

567,23 567,26 567,40 568,80 568,89 570,00 570,20 570,23 571,02 571,40 571,55 572,70 572,80 573,70 573,78 575,20 575,23 575,27 575,80 576,90 578,20 578,27

6,00 7,00 8,50 4,50

6,00 27,00 19,00 17,00 12,00 16,00 6,00 43,00 21,00 21,00 22,00 12,00 30,00 15,00 50,00 13,00 36,00 33,00 48,00 13,00

=10,0‰ L=27,00 i=5,1‰ L=19,00 i=73,7‰ L=17,00 i=5,1‰ =92,5‰ L=12,00 L=16,00 i=12,5‰ L=43,00 i=18,4‰ L=21,00 i=18,0‰ L=21,00 i=7,1‰ L=22,00 i=52,3‰ i=8,3‰ L=12,00 L=30,00 i=30,0‰ L=15,00 i=5,0‰ L=50,00 i=28,4‰ L=13,00 i=5,0‰ L=36,00 i=14,7‰ L=33,00 i=33,2‰ L=48,00 i=27,0‰ L=13,00 i=5,0‰

L=6,00 i=5,0‰ L=6,00 i=5,0‰

DN200, PCV

32,50 38,50 65,50 84,50 1,50 13,50 29,50 35,50 78,50 91,50 99,50 20,50 42,50 54,50 84,50 99,50 49,50 55,50 62,50 98,50 31,50 79,50 92,50

4 5 6 7