DN200, PCV

Q=0,00 l/s

P.p.=595,00

P.p.=600,00

P.p.=610,00

3											
	75,00	%			599,93	602,40	Ho=2,47	208			
		i=5,1%	L=17,00	17,00			E6 kd150, gł.osi=0,50 m				
	92,00				600,02	602,50	Ho=2,48	209	26°	P3 DN160, L=32,00 m, rz.dna=600,14	
		i=5,0%	L=16,00	16,00							
	8,00				600,10	602,40	Ho=2,30	210	3°		
		i=17,0%	L=20,00	20,00							
	28,00				600,44	603,00	Ho=2,56	213	24°		
	38,00		L=32,00	10,00	600,49	604,00	Ho=3,51	214	30°	P4 DN160, L=28,00 m, rz.dna=601,09	
	45,00						E7 tm, gł.osi=0,80 m				
	53,00						E8 tm, gł.osi=0,80 m				
	60,00	i=5,0%		22,00	600,60	604,50	Ho=3,90	217		DN200 Rz.dna=600,60	
			L=37,00	37,00							
	97,00	i=105,3%			604,50	606,60	Ho=2,10	230			
4	8,00	i=27,0%	L=11,00	11,00	604,80	606,90	Ho=2,10	231	62°	E9 tm, gł.osi=0,80 m	P5 DN160, L=41,00 m, rz.dna=604,82
		i=12,0%	L=20,00	20,00							
	28,00				605,04	608,20	Ho=3,16	233	19°		
		i=5,1%	L=19,00	19,00							
	47,00				605,14	608,70	Ho=3,56	234	17°		P6 DN160, L=13,00 m, rz.dna=605,16
		i=5,0%	L=19,00	19,00							
	66,00				605,24	608,90	Ho=3,66	236	8°		DN200 Rz.dna=605,24
		i=120,0%	L=19,00	19,00							
	85,00				607,52	609,90	Ho=2,38	247	10°		
		i=37,8%	L=26,00	26,00							
5	11,00				608,50	610,60	Ho=2,10	248	3°		
		i=5,0%	L=16,00	16,00							P7 DN160, L=28,00 m, rz.dna=608,52
	27,00				608,58	611,00	Ho=2,42	251	4°		DN200 Rz.dna=608,58
		i=16,5%	L=31,00	31,00							
	58,00				609,09	612,50	Ho=3,41	254		rura osłonowa nr 2, DN273, L=11,00 m	
	65,00	i=70,0%	L=13,00	13,00	609,58	612,77	E10 tm, gł.osi=0,80 m				
	71,00			7,00 6,00	610,00	613,00	E11 kd1000, rz.osi=612,20 Ho=3,00	255	96°	W10	
	80,00	i=5,1%	L=9,00	9,00	610,05	612,00	Ho=1,95	256	8°		
6		i=104,5%	L=33,00	33,00							
	13,00				613,50	615,60	Ho=2,10	257			
		i=50,0%	L=68,00	39,00							
	52,00				615,45	617,60	Ho=2,15	258			
				29,00							
	81,00				616,90	619,00	Ho=2,10	259	10°		P8 DN160, L=20,00 m, rz.dna=616,92
		i=58,5%	L=24,00	24,00							
7	5,00				618,30	620,50	Ho=2,20	261	11°		
		i=22,7%	L=22,00	22,00							
	27,00				618,80	621,50	Ho=2,70	262	13°		