P.p.=600,00

P.p.=590,00

8	56,00					617,90	619,40	Ho=1,50	73	90°	
		50,0‰	2,00					E5 ks300, gł.osi=1,20 m			
		L=18,00 i=16,7‰	18,00								
	74,00					618,20	619,70	Ho=1,50	74	4°	
		L=14,00 i=121,4‰	14,00								
	88,00					616,50	618,00	Ho=1,50	78	4°	
		L=14,00 i=71,4‰	14,00								
	2,00					615,50	617,00	Ho=1,50	79		
		L=20,00 i=10,0‰	20,00	10,00		615,40	616,90		79a		
	12,00			10,00							
	22,00					615,30	616,80	Ho=1,50	80	73°	
		L=18,00 i=11,1‰	18,00								
	40,00					615,10	616,60	Ho=1,50	81	31°	
		L=22,00 i=63,6‰	22,00	15,00		614,15	616,33				
	53,00										
	62,00			7,00		613,70	616,20	Ho=2,50	82	98°	
		L=42,00 i=52,4‰	42,00								
		L=5,00 i=40,0‰		5,00		611,50	613,00	Ho=1,50	85	48°	
9	4,00										
	9,00	12,00				611,70	613,20	Ho=1,50	86	42° 26°	
		L=3,00				611,80	613,30	Ho=1,50			
		L=9,00 i=11,1‰	9,00	3,00							
		i=33,3‰									
	21,00					611,70	613,30	Ho=1,60	91	87°	
		L=28,00 i=32,1‰	28,00								
	49,00					610,80	612,30	Ho=1,50	92	124°	
		L=28,00 i=117,9‰	28,00								
	77,00					607,50	609,00	Ho=1,50	93	50°	
		L=68,00 i=28,5‰	72,00								
		L=3,00 i=206,7‰		4,00		605,46	607,10	Ho=1,50	94	24°	
	45,00										
	52,00		7,00	3,00		605,45	607,00	Ho=1,55	95	98°	
	59,00	L=19,00 i=10,5‰	19,00	9,00		604,83	607,00				
		L=6,00 i=116,7‰		10,00							
	71,00					604,70	607,00	Ho=2,30	96	22°	
	77,00		6,00			605,40	607,00	Ho=1,60	97	90°	
	86,00	L=9,00 i=33,3‰	9,00			605,10	606,60	Ho=1,50	102	16°	
		L=18,00 i=33,3‰	18,00								
	4,00					604,50	606,00	Ho=1,50	103		
		L=10,00 i=20,0‰	10,00			604,30	605,80	Ho=1,50	104	27°	
		L=18,00 i=44,4‰	18,00	2,50		603,50	605,00	Ho=1,50	105	90°	
	42,00	L=10,00 i=120,0‰	10,00	7,50		602,30	603,80	Ho=1,50	106	96°	
		L=18,00 i=44,4‰	18,00								
	60,00					601,50	603,00	Ho=1,50	107	7°	
	70,00	72,00	L=10,00 i=20,0‰	10,00	9,00	601,30	602,80	Ho=1,50	115	101°	
	79,00		L=21,00 i=40,4‰	21,00	9,00	601,66	603,14				
					12,00						
	91,00					602,15	603,60	Ho=1,45	116	13°	
10											
11											

E5 ks300, gł.osi=1,20 m
DN160
Rz.osi=618,20
P7 DN40, L=19,00 m, rz.osi=615,50
P8 DN40, L=8,00 m, rz.osi=615,40
E6 ks100, gł.osi=1,20 m
W8
rura osłonowa nr 4, DN245, L=12,00 m
z sączkiem węchowym
E7 kd1000, gł.osi=0,80 m
DN160
Rz.osi=613,70
E8 1t, gł.osi=0,80 m
P9 DN40, L=6,00 m, rz.osi=611,50
DN160
Rz.osi=611,70
P10 DN63, L=10,00 m, rz.osi=610,80
E9 1t, gł.osi=0,80 m
E10 1t, gł.osi=0,80 m
rura osłonowa nr 5, DN245, L=14,00 m
z sączkiem węchowym
hydrant HP11, nadziemny, na odgałęzieniu
DN80, Hz=1,84 m
P11 DN40, L=27,00 m, rz.osi=605,70
rów, rz.niw=606,00
W6
E11 t, gł.osi=0,80 m
DN160
Rz.osi=605,40
P12 DN40, L=54,00 m, rz.osi=604,50
DN160
Rz.osi=604,50
E12 1t, gł.osi=0,80 m
rura osłonowa nr 6, DN245, L=5,00 m
z sączkiem węchowym
D10
P13 DN40, L=21,00 m, rz.osi=603,50
DN160
Rz.osi=601,50
DN160
Rz.osi=601,30
rura osłonowa nr 7, DN245, L=12,00 m
z sączkiem węchowym
D11
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym
DN150, Hz=1,50 m