W5

P8 DN40, L=28,00 m, rz.osi=574,40

P9 DN40, L=8,00 m, rz.osi=572,30

P10 DN40, L=6,00 m, rz.osi=570,18

DN900
Rz.osi=569,30

P12 DN40, L=36,00 m, rz.osi=569,30

P7 DN40, L=35,00 m, rz.osi=576,00

L7 DN40, L=5,00 m, rz.osi=575,72

zasuwa kołnierzowa DN150 z blokiem podporowym DN150, Hz=1,50 m

hydrant HP33, nadziemny, na odgałęzieniu DN80, Hz=1,60 m

hydrant HP34, nadziemny, na odgałęzieniu DN80, Hz=1,60 m

hydrant HP36, nadziemny, na odgałęzieniu DN80, Hz=1,60 m

hydrant HP38, nadziemny, na odgałęzieniu DN80, Hz=1,60 m

E1 ks100, gł.osi=1,00 m

E2 ks100, gł.osi=1,00 m

E3 ks100, gł.osi=1,00 m

P.p.=560,00

	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
	8°	27°	14°	3°	89°	81°	50°	88°		78°		37°	51°	92°	21°	14°	55°	77°
Ho	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,70	1,60	1,60	1,64	1,72	1,70	1,60	1,60	1,60	1,70
	578,00	577,60	576,70	576,00	576,30	576,00	575,40	574,00	574,00	573,30	571,70	571,80	571,90	571,90	571,00	571,50	571,00	571,00
	576,40	576,00	575,10	574,40	574,70	574,40	573,80	572,40	572,30	571,70	570,10	570,16	570,18	570,20	569,40	569,90	569,40	569,30
						3,00	59,00						6,00	2,00				
	21,00	29,00	12,00	20,00	22,00	62,00	48,00	11,00	20,00	32,00	23,00	8,00	6,00	19,00	21,00	20,00	43,00	
	=43,5‰	i=19,0‰	i=31,0‰	i=58,3‰	L=20,00	i=13,6‰	i=9,7‰	i=29,2‰	i=9,1‰	i=30,0‰	i=50,0‰	L=37,00		i=42,1‰	L=21,00	i=25,0‰	i=2,3‰	L=43,00
		L=21,00	L=29,00	L=12,00	i=15,0‰	L=22,00	L=62,00	L=48,00	L=11,00	L=20,00	L=32,00	i=2,7‰		L=19,00	i=23,8‰	L=20,00	L=43,00	

DN160, PE

	40,00	61,00	70,00	90,00	2,00	22,00	44,00	77,00	90,00	6,00	54,00	65,00	84,00	85,00	17,00	40,00	48,00	54,00	73,00	94,00	14,00	57,00
					4					5				6						7		