A — Oprawa oświetleniowa LATTE NEW 2x28W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo

A/AW — Oprawa oświetleniowa LATTE NEW 2x28W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo z modułem awaryjnym 1h

B — Oprawa oświetleniowa asymetrczyna MONZA II 1x54W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo

C — Oprawa oświetleniowa MONZA II 2x54W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo

C/AW — Oprawa oświetleniowa MONZA II 2x54W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo z modułem awaryjnym 1h

D — Oprawa oświetleniowa MONZA II 2x28W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo

D/AW — Oprawa oświetleniowa MONZA II 2x28W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo z modułem awaryjnym 1h

E — Oprawa ewakuacyjna MONITOR 1 3h firmy ES-SYSTEM montowana natynkowo na ścianie

F — Oprawa ewakuacyjna MONITOR 1 3h firmy ES-SYSTEM wisząca na linkach

G — Oprawa oświetleniowa LATTE NEW 2x54W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo

G/AW — Oprawa oświetleniowa LATTE NEW 2x54W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo z modułem awaryjnym

H — Oprawa oświetleniowa QUASET 2x28W z ciepłym startem TL5/840 montowana w suficie podwieszonym

H/AW — Oprawa oświetleniowa QUASET 2x28W z ciepłym startem TL5/840 montowana suficie podwieszonym z modułem awaryjnym 1h

I — Oprawa oświetleniowa FIBRA II 2x36W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo

I/AW — Oprawa oświetleniowa FIBRA II 2x36W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo z modułem awaryjnym 1h

RK — Tablica rozdzielcza

Wyłacznik 1-biegunowy p/t

Wyłacznik świecznikowy p/t

Wyłacznik schodowy p/t

Wyłacznik krzyżowy p/t

Wentylator łazienkowy podłączany pod oświetlenie

Wyłacznik p.poż

Czujka ruchu

UWAGI :

1. INSTALACJE WYKONAĆ PRZEWODAMI O IZOLACJI 750V
2. PRZEWODY NA PODŁOŻU MUROWANYM UKŁADAĆ POD TYNKIEM
3. W ŚCIANKACH G/K PRZEWODY PROWADZIĆ W RURACH PESZLA 320N
4. W POSADZKACH PRZEWODY PROWADZIĆ W RURACH PESZLA WZMACNIANYCH 750N
5. INSTALACJĘ OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO WYKONAĆ PRZEWODEM YDY 3-4x1,5mm2
6. W SANITARIATACH MONTOWAĆ OSPRZĘT HERMETYCZNY
7. OSPRZĘT MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCIACH PODANYCH W OPISIE

OZNACZENIE ADRESOWE ODBIORÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1/F1/RG1
- NAZWA ROZDZIELNI
- NUMER OBWODU
- NUMER URZĄDZENIA

Ochrona przeciwporażeniowa Szybkie wyłączenie zasilania Połączenia wyrównawcze

KONSORCJUM FIRM: ZAUR, "MAR-TECH" s.c. A.Mólus, W.Wilk ul. Słowackiego 9 Kamienna Góra; AM+Biuro projektów architekt Anna Mólus ul. Brzeworna 1, 58-400 Kamienna Góra	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
Przedmiot inwestycji:	Remont Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce: wymiana instalacji elektrycznej z Al. za Cm; przewody, rozdzielnia, oświetlenie i gniazda - 75%		
Inwestor:	Gmina Lubawka, Plac Wolności 1 58-420 Lubawka		
Adres inwestycji:	Lubawka, ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka Dz. nr 708,		
Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Podpis	
Projektował:	mgr inż. Ryszard Wiater PWB/UB-11 /98		RYS. Nr E-3
Asystent projektowania:	mgr inż. Grzegorz Żukowski		SKALA 1:50
Nazwa rysunku:	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - PARTER		DATA Kwiecień 2010