



Kolorystykę obiektu przedstawiono na przykładzie budynku 17 i  
dobrano na podstawie wzornika NCS

Ostateczny odcień kolorystyki ustalić w trakcie prac  
remontowych po konsultacji z WKZ

Elewację zabezpieczyć środkiem ogniochronnym "FireSmart  
Bio-P/Poż" o właściwościach grzybo i owadobójczych oraz  
impregnatem oleistym "Gontox W6".

W celu uzyskania pożądaney kolorystyki elewacji, impregnat  
"Gontox W6" stosować w systemie z roztworem gruntującym  
Siplast Primer SBS.

W/w produkty stosować zgodnie z wytycznymi producenta.

PROJEKT BUDOWLANY			
Z.U.T.B. "MAK-TECH" s.c A.Makaś, W.Wilk ul. Słowackiego 9 Kamienna Góra	Przedmiot inwestycji	Remont zespołu budynków "Domy Tkaczy Śląskich"	
	Inwestor	Gmina Lubawka - Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zielona 12; 58-420 Lubawka	
	Adres inwestycji	ul. Sąddecka 13-23; 58-420 Chełmsko Śląskie Dz. Nr 164/13	
	Branża	BUDOWLANA	Podpis
	Projektant	mgr inż. Adam Makaś upr. 185/76 mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/01/DUW	<b>RYS. nr</b>  <b>9</b>
	Asystent projektanta	mgr inż. Łukasz Tobiasz Ciechanowice 12; 58-410 Marciszów	
Nazwa rysunku		KOLORYSTYKA ELEWACJI	<b>SKALA</b> 1:50  <b>DATA</b> Sierpień 2009