

W pomieszczeniach lekcyjnych, szatniach wykładzina homogeniczna (syntetyczna) z polichlorku winylu o wzorze bezkierunkowym niezapalna (BS1), antypoślizgowa według normy DIN 51130 grupa R9. Klasa ścieralności min. 4 - grubość wykładziny 2mm . Kolorystyka wykładziny:

- ECS: S6010-G10Y – zielony
- ECS: S2050-Y10R – żółty
- ECS: S3050- Y70R – czerwony

profilowanie terenu na wysokość
pochyli i zasadzenie zieleni kształtowej
- patrz planzsa zieleni - rys. 22

zadaszenie z poliwegranu
komorowego podwieszanego do
belek

ZAKRES OBJĘTY
PRZETARGIEM - ETAP VI

ZAKRES OBJĘTY
PRZETARGIEM - ETAP VI

PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP VI
Wycinek rysunku z projektu wykonawczego p.n. "Rozbudowa z
przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce"
opracowanego w 2010 roku

Przedmiot inwestycji	Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce
Inwestor	Gmina Lubawka, Plac Wolności 1 58-420 Lubawka
Adres inwestycji	Lubawka, ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka Dz. nr 708, 709, 701d, 711
Branża	ARCHITEKTURA
Projektant	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/01/DUW
Asystent projektanta	mgr inż. Jarosław Zbrzyzny
Nazwa rysunku	RZUT PARTERU

RYS. nr
2A

SKALA
1:100

DATA
MAJ 2014