




-  korytko szczelinowe z krawędzią trawnikową wys. min. 60mm, z pokrywą z tworzywa prostą
-  korytko szczelinowe z krawędzią trawnikową wys. min. 60mm, do stosowania na łuku 36,5m, z pokrywą z tworzywa łukową
-  korytka szczelinowe do stosowania na łuku 36,5m, z pokrywą zasłepiającą z tworzywa łukową

— Studzienka wiotowa w systemie jak korytka

Jednostka projektowa: AMBUD Cezary Illicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Plesk, tel. 696 486 906, ambud@gmail.com		Brzoza:	Skala:
Inwestycja: REMONT OBIEKTÓW LEKKOATLETYCZNYCH I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W LUBAWCE, UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 6A, DZ. NR 257/1, OBR. 0002 LUBAWKA_2		budowlana	1:500
Inwestor: GMINA LUBAWKA PLAC WOLNOŚCI 1 59-420 LUBAWKA		Data: kwiecień 2015	03A
Opracował: mgr inż. Cezary Illicki		Podpis:	
Tytuł rysunku: PŁYTA LEKKOATLETYCZNA – ODWODNIENIE LINOWE, SPADKI			